

ANLAGE: 4 HONDA
 Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 1 von 14
 Stand: 16.04.1996

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten:

Radtyp und Ausführung	: 01385 053; 053 250
Radkennzeichnung ohne/mit Zentrierring	: 01385053 / 01385250
Radgröße nach Norm	: 7 J X 15 H2
Einpreßtiefe (mm)	: 37
Zulässige Radlast (kg)	: 580
Zul. Abrollumfang (mm)	: 1935
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/4
Mittenlochdurchmesser ohne Zentrierring (mm)	: 56,1; 68
- mit Zentrierring/Zentrierwerkstoff	: 56,1 / Aluminium
Kennzeichnung am Zentrierring/Farbe	: S-Ø56.1 / -
Zentrierart	: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: HONDA / 1153 HONDA / 2131 HONDA / 7100
--	--

Durchmesser der Befestigungsbohrung (mm) : 16

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Die Handelsbezeichnung bzw. Verkaufsbezeichnung hat nur allgemeinen Hinweischarakter. Einschränkungen sind den folgenden, nach Motorleistung gestaffelten, rad- bzw. reifenbezogenen Auflagen zu entnehmen. Die in der Spalte Verkaufsbezeichnung gegebenenfalls aufgeführten Einschränkungen sind zu beachten. Numerierte Auflagen werden am Ende der Anlage im vollen Wortlaut aufgeführt.

ANLAGE: 4 HONDA
 Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 2 von 14
 Stand: 16.04.1996

Verkaufsbezeichnung **CIVIC 3 dr; CIVIC SEDAN** Fahrzeugtyp **EJ9** Betriebserlaubnis **e6*93/81*0006*..** FZ.-Hersteller **2131 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	55 - 66	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); Limousine 4-türig(Stufenheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	55 - 66	24J	
195/55R15-83	55 - 66	22I; 24J; 54A	
205/45R15-79	55 - 66	24J; 62L	
205/50R15-85	55 - 66	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	55 - 66	24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **CIVIC 3 dr; CIVIC SEDAN** Fahrzeugtyp **EJ9** Betriebserlaubnis **e6*93/81*0006*..** FZ.-Hersteller **2131 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	55 - 66	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); Limousine 4-türig(Stufenheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	55 - 66	24J	
195/55R15-83	55 - 66	22I; 24J; 54A	
205/45R15-79	55 - 66	24J; 62L	
205/50R15-85	55 - 66	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	55 - 66	24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **CIVIC 3 dr; CIVIC SEDAN** Fahrzeugtyp **EK3** Betriebserlaubnis **e6*93/81*0007*..** FZ.-Hersteller **2131 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	84	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); Limousine 4-türig(Stufenheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	84	24J	
195/55R15-83	84	22I; 24J; 54A	
205/45R15-79	84	24J; 62L	
205/50R15-85	84	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	84	24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **CIVIC 3 dr; CIVIC SEDAN** Fahrzeugtyp **EK3** Betriebserlaubnis **e6*93/81*0007*..** FZ.-Hersteller **2131 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	84	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); Limousine 4-türig(Stufenheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	84	24J	
195/55R15-83	84	22I; 24J; 54A	
205/45R15-79	84	24J; 62L	
205/50R15-85	84	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	84	24J; 625	

ANLAGE: 4 HONDA
 Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 3 von 14
 Stand: 16.04.1996

Verkaufsbezeichnung CIVIC 3 dr		Fahrzeugtyp EK1	Betriebserlaubnis e6*93/81*0008*..	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	84	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	84	24J		
195/55R15-83	84	22I; 24J; 54A		
205/45R15-79	84	24J; 62L		
205/50R15-85	84	22I; 24J; 24M; 69F		
215/45R15-82	84	24J; 625		

Verkaufsbezeichnung CIVIC 3 dr		Fahrzeugtyp EK1	Betriebserlaubnis e6*93/81*0008*..	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	84	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	84	24J		
195/55R15-83	84	22I; 24J; 54A		
205/45R15-79	84	24J; 62L		
205/50R15-85	84	22I; 24J; 24M; 69F		
215/45R15-82	84	24J; 625		

Verkaufsbezeichnung CIVIC 3 dr; CIVIC SEDAN		Fahrzeugtyp EK4	Betriebserlaubnis e6*93/81*0009*..	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/50R15-81	118	24J	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); Limousine 4-türig(Stufenheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/55R15	118	22I; 24J; 51G		
205/50R15-85	118	22I; 24J; 24M; 69F		
215/45R15-82	118	24J; 625		

Verkaufsbezeichnung CIVIC 3 dr; CIVIC SEDAN		Fahrzeugtyp EK4	Betriebserlaubnis e6*93/81*0009*..	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/50R15-81	118	24J	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; Limousine 3-türig(Schrägheck); Limousine 4-türig(Stufenheck); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/55R15	118	22I; 24J; 51G		
205/50R15-85	118	22I; 24J; 24M; 69F		
215/45R15-82	118	24J; 625		

ANLAGE: 4 HONDA
 Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 4 von 14
 Stand: 16.04.1996

Verkaufsbezeichnung CIVIC COUPE		Fahrzeugtyp EJ6	Betriebserlaubnis e6*93/81*0013*..	FZ.-Hersteller 1153 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	77	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	77	24J		
195/55R15-83	77	22I; 24J; 54A		
205/45R15-79	77	24J; 62L		
205/50R15-85	77	22I; 24J; 24M; 69F		
215/45R15-82	77	24J; 625		

Verkaufsbezeichnung CIVIC COUPE		Fahrzeugtyp EJ8	Betriebserlaubnis e6*93/81*0014*..	FZ.-Hersteller 1153 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	92	24J		
195/55R15-83	92	22I; 24J; 54A		
205/45R15-79	92	24J; 62L		
205/50R15-85	92	22I; 24J; 24M; 69F		
215/45R15-82	92	24J; 625		

Verkaufsbezeichnung CIVIC 5 DOOR		Fahrzeugtyp MA8	Betriebserlaubnis e11*93/81*0018*.	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	55 - 66	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	55 - 66			
195/55R15-83	55 - 66	21P; 24J; 24M		
205/50R15-85	55 - 66	21P; 22I; 24J; 24M		
215/45R15-82	55 - 66	21P; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung CIVIC 5 DOOR		Fahrzeugtyp MA9	Betriebserlaubnis e11*93/81*0022*.	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-82	66	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	66			
195/55R15-83	66	21P; 24J; 24M		
205/50R15-85	66	21P; 22I; 24J; 24M		
215/45R15-82	66	21P; 24J; 24M; 625		

ANLAGE: 4 HONDA

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 5 von 14

Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Stand: 16.04.1996

Verkaufsbezeichnung

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

FZ.-Hersteller

CIVIC 5 DOOR

MB1

e11*93/81*0023*

2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-82	83 - 93	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-82	83 - 93		
195/55R15-83	83 - 93	21P; 24J; 24M	
205/50R15-85	83 - 93	21P; 22I; 24J; 24M	
215/45R15-82	83 - 93	21P; 24J; 24M; 625	
195/55R15	93	21P; 24J; 24M; 51G	

Verkaufsbezeichnung

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

FZ.-Hersteller

HONDA ACCORD 1600

CA 4

D990

7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	65	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	65	22B; 24J; 24M	
205/50R15-85	65	22B; 24J; 24M	
215/45R15-82	65	22B; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

FZ.-Hersteller

HONDA ACCORD 2000

CA 5

D991

7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	75 - 90	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	75 - 90	22B; 24J; 24M	
205/50R15-85	75 - 90	22B; 24J; 24M	
215/45R15-82	75 - 90	22B; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

FZ.-Hersteller

HONDA ACCORD

CA 5

D991/1

7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	75 - 101	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	75 - 101	22B; 24J; 24M	
205/50R15-85	75 - 101	22B; 24J; 24M	
215/45R15-82	75 - 101	22B; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

FZ.-Hersteller

HONDA PRELUDE 2000

BA 2

D993

7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	101	24J; 24M; 54A	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	101	22I; 24J; 24M	
205/50R15-85	101	22I; 24J; 24M; 617	
215/45R15-82	101	24J; 24M; 54A; 625	

ANLAGE: 4 HONDA
 Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 6 von 14
 Stand: 16.04.1996

Verkaufsbezeichnung **HONDA PRELUDE 2.0** Fahrzeugtyp BA 4 Betriebserlaubnis E605 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	80 - 110	54A	Nicht für ALLRADLENKUNG!; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	80 - 110		
205/50R15-85	80 - 110	617	
215/45R15-82	80 - 110	54A; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1.4 4-TUERIG LIM** Fahrzeugtyp ED 2 Betriebserlaubnis E713 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	66	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	66	22I; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	66	22I; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1.6 4-TÜRIG LIM** Fahrzeugtyp ED 4 Betriebserlaubnis E714 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	80 - 81	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	80 - 81	22I; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	80 - 81	22I; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC CRX 2-TÜRIG** Fahrzeugtyp ED 9 Betriebserlaubnis E715 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	91 - 96	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	91 - 96	22I; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	91 - 96	22I; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1.3, 2-TÜRIG** Fahrzeugtyp EC 8 Betriebserlaubnis E716 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	55	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	55	22I; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	55	22I; 24J; 24M; 625	

ANLAGE: 4 HONDA
 Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 7 von 14
 Stand: 16.04.1996

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC 1.4, 2-TÜRIG		Fahrzeugtyp EC 9	Betriebserlaubnis E717	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	66	22I; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	66	22I; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC 1.6 2-TÜRIG		Fahrzeugtyp ED 7	Betriebserlaubnis E718	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	80 - 81	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	80 - 81	22I; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	80 - 81	22I; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC SHUTTLE 1.6		Fahrzeugtyp EE 4	Betriebserlaubnis E803	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/50R15-81	80 - 81		PKW geschlossen, ALLRADANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/55R15-83	80 - 81			
205/50R15-85	80 - 81	691		
215/45R15-82	80 - 81	625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC 1,5 4-TUERIG		Fahrzeugtyp ED 3	Betriebserlaubnis E965	FZ.-Hersteller 1153 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	66	22I; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	66	22I; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung HONDA CIVIC 1,5 / 2-TUERIG		Fahrzeugtyp ED 6	Betriebserlaubnis F180	FZ.-Hersteller 7100 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-81	66	22I; 24J; 24M; 691		
215/45R15-82	66	22I; 24J; 24M; 625		

ANLAGE: 4 HONDA
 Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 8 von 14
 Stand: 16.04.1996

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC 1,5 / 4-TUERIG**
 Fahrzeugtyp: ED 3
 Betriebserlaubnis: F311
 FZ.-Hersteller: 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	66	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	66	22I; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	66	22I; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC 1.6/2-TUERIG, COUPE**
 Fahrzeugtyp: EE 8
 Betriebserlaubnis: F468
 FZ.-Hersteller: 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	110	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
205/50R15-85	110	22B; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	110	22B; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC 1.6 / 2-TUERIG**
 Fahrzeugtyp: EE 9
 Betriebserlaubnis: F469
 FZ.-Hersteller: 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	110	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
205/50R15-85	110	22B; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	110	22B; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC 1500, 4-TUERIG**
 Fahrzeugtyp: EG 8
 Betriebserlaubnis: F875
 FZ.-Hersteller: 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	66	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	66	HA8	
195/55R15-83	66	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	66	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	66	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC 1300, 2-TUERIG**
 Fahrzeugtyp: EG 3
 Betriebserlaubnis: F876
 FZ.-Hersteller: 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	55	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	55	HA8	
195/55R15-83	55	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	55	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	55	HA8; 24J; 625	

ANLAGE: 4 HONDA
Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 9 von 14
Stand: 16.04.1996

Verkaufsbezeichnung
**HONDA CIVIC 1500, 2-
TUERIG**

Fahrzeugtyp
EG 4

Betriebserlaubnis
F877

FZ.-Hersteller
7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	66	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	66	HA8	
195/55R15-83	66	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	66	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	66	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung
**HONDA CIVIC 1600, 2-
TUERIG**

Fahrzeugtyp
EG 5

Betriebserlaubnis
F878

FZ.-Hersteller
7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	92	HA8	
195/55R15-83	92	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	92	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	92	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung
**HONDA CIVIC 1600, 2-
TUERIG**

Fahrzeugtyp
EG 6

Betriebserlaubnis
F879

FZ.-Hersteller
7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/55R15	118	HA8; 699	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
205/50R15-85	118	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	118	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung
**HONDA CIVIC 1600, 4-
TUERIG**

Fahrzeugtyp
EH 9

Betriebserlaubnis
F883

FZ.-Hersteller
7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	92	HA8	
195/55R15-83	92	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	92	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	92	HA8; 24J; 625	

ANLAGE: 4 HONDA
 Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 10 von 14
 Stand: 16.04.1996

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1600, 4-TUERIG** Fahrzeugtyp **EG 9** Betriebserlaubnis **F884** FZ.-Hersteller **7100 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/55R15	118	HA8; 699	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
205/50R15-85	118	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	118	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC COUPE CRX** Fahrzeugtyp **EG 2** Betriebserlaubnis **G069** FZ.-Hersteller **7100 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	118	22I; 24M; 663	PKW offen(Cabrio) FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-82	118	21R; 22B; 24D; 24J; 699	
195/55R15-84	118	21R; 22B; 22G; 24D; 24J; 699	
215/45R15-82	118	22I; 24D; 24J; 613; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC COUPE CRX** Fahrzeugtyp **EH 6** Betriebserlaubnis **G070** FZ.-Hersteller **7100 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	92	22I; 24M; 663	PKW offen(CABRIO),FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-82	92	21R; 22B; 24D; 24J; 699	
195/55R15-84	92	21R; 22B; 22G; 24D; 24J; 699	
215/45R15-82	92	22I; 24D; 24J; 613; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1600 (COUPE)** Fahrzeugtyp **EJ1** Betriebserlaubnis **G623** FZ.-Hersteller **1153 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	92	HA8	
195/55R15-83	92	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	92	HA8; 22I; 24J; 699	
215/45R15-82	92	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1500** Fahrzeugtyp **EJ2** Betriebserlaubnis **G624** FZ.-Hersteller **1153 = HONDA**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	74	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	74	HA8	
195/55R15-83	74	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	74	HA8; 22I; 24J; 699	
215/45R15-82	74	HA8; 24J; 625	

ANLAGE: 4 HONDA
 Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 11 von 14
 Stand: 16.04.1996

Verkaufsbezeichnung CIVIC 1400		Fahrzeugtyp MA8	Betriebserlaubnis G916	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	663	PKW geschlossen, Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	66			
195/55R15-83	66	21P; 24J; 24M		
205/50R15-85	66	21P; 22I; 24J; 24M		
215/45R15-82	66	21P; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung CIVIC 1500		Fahrzeugtyp MA9	Betriebserlaubnis G917	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-82	66	663	PKW geschlossen, Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	66			
195/55R15-83	66	21P; 24J; 24M		
205/50R15-85	66	21P; 22I; 24J; 24M		
215/45R15-82	66	21P; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung CIVIC 1600		Fahrzeugtyp MB1	Betriebserlaubnis G918	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-82	83 - 93	663	PKW geschlossen, Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	83 - 93			
195/55R15-83	83 - 93	21P; 24J; 24M		
205/50R15-85	83 - 93	21P; 22I; 24J; 24M		
215/45R15-82	83 - 93	21P; 24J; 24M; 625		
195/55R15	93	21P; 24J; 24M; 51G		

Auflagen

Auflagengruppe 1: Allgemeine Einschränkungen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der

ANLAGE: 4 HONDA
 Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 12 von 14
 Stand: 16.04.1996

Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
 Fahrzeughersteller
 Fahrzeugtyp
 Fahrzeugidentifizierungsnummer
 auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

Auflagengruppe 2: Karosserie-Nacharbeiten

21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

21R) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22G) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Auflagengruppe 3: Fahrwerk

34Q) Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Sonderrad und Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen vorhanden ist.

ANLAGE: 4 HONDA
 Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 13 von 14
 Stand: 16.04.1996

Auflagengruppe 5: Reifen (ohne Fabrikatsbindung)

- 51A) Der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

Auflagengruppe 6: Reifen (mit Fabrikatsbindung)

- 613) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller:	Typ:
DUNLOP	D40, SP SPORT 2000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 617) Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von max. 216 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen.

- 625) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller:	Typ:
BRIDGESTONE	S-01
DUNLOP	D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000
MICHELIN	XGTV
YOKOHAMA	AVS

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 62L) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller:	Typ:
DUNLOP	SP Sport 8000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 663) Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:

BRIDGESTONE, CONTINENTAL, CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW (M+S), DUNLOP, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL MS*plus 3 bzw. MS*plus 44, YOKOHAMA A510

Werden Reifen anderer Hersteller oder andere Reifen mit M+S-Profil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 691) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

ANLAGE: 4 HONDA
Hersteller: Ruote O.Z. S.p.A.

Radtyp: 01385

Radausführung: 053; 053 250

Seite: 14 von 14
Stand: 16.04.1996

- 699) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 18 mm zwischen Reifen und dem Längslenker der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 69F) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 8 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Auflagengruppe 7: Räder

- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 722) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

Auflagengruppe H: Auflagen Fahrzeuge H...

- HA8) Durch Nacharbeit des Wärmeschutzbleches vom Endschalldämpfer ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit o.g. Gutachten